



Bruksområde

Protecta® FR Akryl FR Akryl benyttes til å brantette fuger og mindre åpninger i vegger og dekker, både med og uten tekniske gjennomføringer.

Kun for innendørs bruk i rom med normal luftfuktighet.

Miljøforhold ved bruk

Produktet kan brukes i innendørs applikasjoner i rom med normal luftfuktighet, med mindre fugemassen overmales med et egnet malingsystem som tåler andre miljøpåvirkninger, og som brenner bort i brann uten å påvirke brantettingens funksjon.

FR Akryl tåler temperaturer fra -20 °C til $+70\text{ °C}$.

Renhold og vedlikehold

Ingen spesielle krav til renhold. Vaskes sammen med omhyllende arealer under vanlig rengjøringsrutiner. Benytt en fuktig klut med vann tilsatt en mild såpe. Ikke bruk klor, white spirit og løsemidler eller lignende. Brantettingene skal holdes fri for smuss og mekaniske belastninger som kan skade tettingen.

Ettersyn og kontroll

Alle brantettinger i et bygg bør inspiseres minst én gang per år, samt etter ethvert arbeid eller vannlekkasje i eller i nærheten av tettingen.

Ved inspeksjon skal det kontrolleres at tettingen er hel. Se spesielt etter åpninger, hull, misfarging eller tegn til fukt- eller mekaniske skader.

Eventuelle skader, hull eller svekkelser som kan påvirke brantettingen skal repareres umiddelbart, og med samme produkt og metode som opprinnelig installasjon.

Reparasjonen bør utføres av kvalifisert personell.

Dokumentasjon og ansvar

Alle inspeksjoner og eventuelle reparasjoner bør registreres i byggets brantettingslogg eller FDV-system, inkludert dato, sted, utførende og benyttet produkt.

Bygningseier har ansvar for at inspeksjoner gjennomføres, dokumenteres og at eventuelle utbedringer blir utført.



Levetid

Antatt levetid er 25 år etter montasje, forutsatt korrekt installasjon iht. Teknisk Datablad og Montasjeanvisning.

Avfallshåndtering

Herdet fugemasse kan fjernes med kniv og skrape. Kastes som farlig avfall hos godkjent avfallsanlegg, selv om det ikke klassifiseres som farlig. Dette skyldes begrensede behandlingsmuligheter i Norge som kan forringe kvaliteten på restavfallet.

Brent eller ødelagt produkt leveres som farlig avfall til godkjent mottak.