Protecta® FR Grafitt

FDV

Versjon: 3

Bruksområde

Protecta FR Grafitt benyttes til branntetting av fuger og mindre åpninger i vegger og dekker med tekniske gjennomføringer.

Miljøforhold ved bruk

Produktet kan brukes i innendørs applikasjoner i rom med normal luftfuktighet, med mindre fugemassen overmales med et egnet malingssystem som tåler andre miljøpåvirkninger, og som brenner bort i brann uten å påvirke branntettingens funksjon.

FR Grafitt tåler temperaturer fra -15 °C til +75 °C.

Renhold og vedlikehold

Ingen spesielle krav til renhold. Vaskes ved behov som en del av vanlig renhold. Benytt en fuktig klut med vann og mild såpe. Ikke bruk klor, white spirit, løsemidler eller lignende. Branntettingen skal holdes fri for smuss og beskyttes mot mekaniske belastninger som kan skade tettingen.

Ettersyn og kontroll

Alle branntettinger i et bygg bør inspiseres minst én gang per år, samt etter ethvert arbeid eller vannlekkasje i eller i nærheten av tettingen.

Ved inspeksjon skal det kontrolleres at tettingen er hel. Se spesielt etter åpninger, misfarging, fukt- eller mekaniske skader.

Skader skal repareres så snart de oppdages med samme produkt og metode som opprinnelig installasjon.

Reparasjonen bør utføres av kvalifisert personell.

Dokumentasjon og ansvar

Alle inspeksjoner og eventuelle reparasjoner bør registreres i byggets branntettingslogg eller FDV-system, inkludert dato, sted, utførende og benyttet produkt.

Bygningseier har ansvar for at inspeksjoner gjennomføres, dokumenteres og at eventuelle utbedringer blir utført.



Levetid

Antatt levetid er minst 30 år etter montasje, forutsatt korrekt installasjon iht. produktets tekniske datablad og montasjeanvisning.

Avfallshåndtering

Herdet fugemasse kan fjernes med kniv og skrape. Kastes som farlig avfall hos godkjent avfallsanlegg, selv om det ikke klassifiseres som farlig. Dette skyldes begrensede behandlingsmuligheter i Norge som kan forringe kvaliteten på restavfallet.

Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.