Protecta® Fuktimpregnering

FDV

Versjon: 2

Bruksområde

Protecta® Fuktimpregnering beskytter overflaten på Protecta EX Gipsmørtel ved å gjøre den vannavstøtende. Den vil også beskytte andre porøse underlag som stein, murverk og betong i fasader.



Miljøforhold ved bruk

Impregneringen kan brukes utendørs med eksponering for UV-stråling og fuktighet.

Fuktimpregnering tåler temperaturer fra -50 °C til +45 °C.

Renhold og vedlikehold

Ingen spesielle krav til renhold. Vaskes ved behov som en del av vanlig renhold. Ikke bruk klor, white spirit, løsemidler eller sterke rengjøringsmidler, da disse kan redusere beskyttelsen. Skal holdes fri for smuss og beskyttes mot mekaniske belastninger som kan skade overflaten.

Ettersyn og kontroll

Alle behandlede områder bør inspiseres regelmessig i løpet av levetiden for skader eller defekter.

Skadede områder eller slitasje må repareres for å gjenopprette beskyttelsen.

Levetid

Antatt levetid er minst 20 år etter montasje, forutsatt korrekt installasjon iht. produktets tekniske datablad.

Avfallshåndtering

Det behandlede underlaget kan repareres med samme type impregnering.

Produktet er ikke klassifisert som farlig avfall, men skal likevel leveres til godkjent mottak for farlig avfall i Norge.

Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.