

Bruksområde

Protecta® FR Grafittplate benyttes for å opprettholde brannmotstanden i branncellebegrensende konstruksjoner, når de punkteres av veggbokser laget av plast.

Kun for innendørs bruk i rom med normal luftfuktighet.

Miljøforhold ved bruk

Produktet kan brukes i innendørs applikasjoner i rom med normal luftfuktighet.

FR Grafittplate tåler temperaturer fra +5 °C til +30 °C.

Renhold og vedlikehold

Ingen. Produktet skal monteres i veggboks.

Ettersyn og kontroll

Alle branntettinger i et bygg bør inspiseres minst én gang per år, samt etter ethvert arbeid eller vannlekkasje i eller i nærheten av tettingen.

Ved inspeksjon skal det kontrolleres at tettingen er hel. Se spesielt etter åpninger, hull, misfarging eller tegn til fukt- eller mekaniske skader.

Eventuelle skader, hull eller svekkelser som kan påvirke branntettingen skal repareres umiddelbart, og med samme produkt og metode som opprinnelig installasjon.

Reparasjonen bør utføres av kvalifisert personell.

Dokumentasjon og ansvar

Alle inspeksjoner og eventuelle reparasjoner bør registreres i byggets branntetningslogg eller FDV-system, inkludert dato, sted, utførende og benyttet produkt.

Bygningseier har ansvar for at inspeksjoner gjennomføres, dokumenteres og at eventuelle utbedringer blir utført.

Levetid

Antatt levetid er 25 år etter montasje, forutsatt korrekt installasjon iht. Teknisk Datablad.



Avfallshåndtering

Brent eller ødelagt produkt leveres som farlig avfall til godkjent mottak.