Protecta® FR Trekker'n

FDV

Versjon: 3

Bruksområde

Protecta® FR Trekker'n benyttes i brannklassifiserte vegger og dekker for brannsikker ettertrekking av kabler og plastrør, uten behov for ny branntetting hver gang. Ved ettertrekking fjernes mineralfiberpluggen i Trekker'n. Trekk kabler eller plastrør gjennom og sett deretter mineralfiberpluggen tilbake slik at den tetter rundt kablene eller plastrørene.

Miljøforhold ved bruk

Produktet kan brukes innendørs i rom med normal luftfuktighet, med mindre det er særskilt behandlet av Polyseam for bruk i miljøer med høyere fuktbelastning.

FR Trekker'n tåler temperaturer fra 0 °C til +100 °C.

Renhold og vedlikehold

Ingen spesielle krav til renhold. Branntettingen skal holdes fri for smuss og beskyttes mot mekaniske belastninger som kan skade tettingen.

Ettersyn og kontroll

Alle branntettinger i et bygg bør inspiseres minst én gang per år, samt etter ethvert arbeid eller vannlekkasje i eller i nærheten av tettingen.

Ved inspeksjon skal det kontrolleres at tettingen er hel. Se spesielt etter åpninger, misfarging, fukt- eller mekaniske skader. Kontroller at mineralfiberpluggen er korrekt montert og tetter rundt kabler eller plastrør i Trekker'n. FR Trekker'n skal stikke noe ut på begge sider av konstruksjonen. Eventuell åpning mellom Trekker'n og konstruksjon skal være tettet med Protecta FR Akryl, FR Brannplate eller EX Gipsmørtel, i henhold til dokumentert løsning. Ved installasjon i FR Brannplate skal mindre åpninger tettes på begge sider med FR Akryl.

Skader skal repareres så snart de oppdages med samme produkt og metode som opprinnelig installasjon.

Reparasjonen bør utføres av kvalifisert personell.



Dokumentasjon og ansvar

Alle inspeksjoner og eventuelle reparasjoner bør registreres i byggets branntettingslogg eller FDV-system, inkludert dato, sted, utførende og benyttet produkt.

Bygningseier har ansvar for at inspeksjoner gjennomføres, dokumenteres og at eventuelle utbedringer blir utført.

Levetid

Antatt levetid er minst 30 år etter montasje, forutsatt korrekt installasjon iht. produktets tekniske datablad og montasjeanvisning.

Avfallshåndtering

Kan ombrukes dersom produktet er uskadet. Skadet grafitt kan repareres, ta kontakt med Polyseam.

Produktet er ikke klassifisert som farlig avfall, men skal likevel leveres til godkjent mottak for farlig avfall i Norge.

Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.

www.protecta.no
Polyseam AS
Tlf.: 3330 6700
30.10.2026