Protecta® FR Brannplate

FDV

for datagulv

Versjon: 1

Bruksområde

Protecta® FR Brannplate for datagulv benyttes for å gjenopprette branncellebegrensningen i hulrom under datagulv, med eller uten tekniske gjennomføringer.

Miljøforhold ved bruk

Systemet kan brukes innendørs i rom med normal luftfuktighet. FR Lim skal ikke brukes på underlag som avgir oljer, myknere eller løsemidler. Skal ikke brukes i kontakt med mat, medisinske produkter, vann eller fuktighet.

Systemet tåler temperaturer fra -20 °C til +70 °C.

Renhold og vedlikehold

Ingen spesielle krav til renhold. Branntettingen skal holdes fri for smuss og beskyttes mot mekaniske belastninger som kan skade tettingen.

Ettersyn og kontroll

Alle brannskillevegger i et bygg bør inspiseres minst én gang per år, samt etter ethvert arbeid eller vannlekkasje i eller i nærheten av veggen.

Ved inspeksjon skal det kontrolleres at vegg og branntetting er hel. Se spesielt etter åpninger, misfarging, fukt- eller mekaniske skader.

Skader skal repareres så snart de oppdages med samme produkt og metode som opprinnelig installasjon.

Reparasjonen bør utføres av kvalifisert personell.

Dokumentasjon og ansvar

Alle inspeksjoner og eventuelle reparasjoner bør registreres i byggets branntettingslogg eller FDV-system, inkludert dato, sted, utførende og benyttet produkt.

Bygningseier har ansvar for at inspeksjoner gjennomføres, dokumenteres og at eventuelle utbedringer blir utført.



Levetid

Antatt levetid er minst 25 år etter montasje, forutsatt korrekt installasjon iht. systemets tekniske datablad og montasjeanvisning.

Avfallshåndtering

Skader i den malte overflaten av brannplaten kan repareres med Protecta FR Dekkmaling og åpninger fuges med Protecta FR Akryl.

Steinull kan normalt ombrukes eller materialgjenvinnes dersom malingen fjernes. Malingsrester, fugemasse og lim leveres som farlig avfall til godkjent mottak.

Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.

www.protecta.no
Polyseam AS
Tlf.: 3330 6700
29.10.2026